

IMMEDIA1981.it



CHIMEC 360 HK

La Protezione a 360°
del tuo Impianto



CHIMEC

Head Office
Via Delle Ande, 19
00144 Rome, ITALY
Tel. +39 06 918251
Fax +39 06 5918943
info@chimec.it
www.chimec.it

CHIMEC GmbH
Nußbaumstraße, 10
80336 Munich, GERMANY
Tel. +49 (0)89 517019.0
Fax +49 (0)89 517019.19
zentrale@chimec.de
www.chimec.de

OOO "CHIMEC"
115054 Moscow
ul. Bukrushina 32, Building 1
RUSSIAN FEDERATION
Tel/Fax: +7 (495) 9418737
ooochimec@chimec.it
www.chimec.com

CHIMEC Asia Pacific Pte Ltd.
400, Orchard Road, 21-06
238875, SINGAPORE
Tel. +65 6261.5975
Fax +65 6261.2025
info@chimec.com.sg
www.chimec.com.sg



CHIMEC 360 HK

L'utilizzo stagionale dell'impianto di riscaldamento e uno stoccaggio prolungato del gasolio possono causare guasti o blocchi inaspettati, spesso conseguenza di un invecchiamento incontrollato del carburante.

Negli oltre 40 anni di esperienza nel settore dei carburanti e della raffinazione gli specialisti CHIMEC hanno acquisito un'approfondita conoscenza delle problematiche qualitative del gasolio riscaldamento e dei processi responsabili del suo invecchiamento. Grazie alla stretta collaborazione sul campo con i maggiori gruppi petroliferi, CHIMEC ha sviluppato il **CHIMEC 360 HK**, un additivo che garantisce **"la Protezione a 360° del tuo Impianto!"**.

Azioni

MIGLIORA la stabilità del gasolio riducendo fino al 90% la formazione di depositi che interferiscono con il corretto funzionamento dell'impianto

INIBISCE l'effetto dei contaminanti che vengono rilasciati da superfici metalliche e che accelerano i processi di invecchiamento

MANTIENE il serbatoio pulito prevenendo la formazione di morchie e sedimenti

PROTEGGE le superfici metalliche dell'intero impianto attraverso un'azione filmante

RIDUCE la percezione dello spiacevole odore caratteristico del gasolio di riscaldamento

La Protezione a 360° del tuo Impianto

Vantaggi

Combustione completa grazie a un'ottimale vaporizzazione del carburante

Riduzione dei depositi in caldaia con conseguente miglioramento dell'efficienza di scambio termico

Nessun blocco imprevisto dell'impianto dovuto a intasamento dei filtri, sporcamento delle linee o della pompa

Protezione garantita dalla corrosione

Riduzione delle emissioni

Garanzia di qualità

CHIMEC 360 HK è conforme alle specifiche contenute nella linea guida tedesca **DGMK 646-1** (additivi per gasolio di riscaldamento). Il prodotto inoltre è certificato dall'ente indipendente tedesco **TÜV** sulla base di controlli di qualità periodici.



Applicazione

Adatto a tutti gli impianti di riscaldamento.

Il prodotto può essere additivato al gasolio senza riscaldamento o prediluizione fino alla temperatura di -20°C.

Dosaggio consigliato: 1 litro ogni 4.000 litri di gasolio



Riduzione dei consumi
e delle emissioni

Riduzione dei costi
di manutenzione

Totale protezione del sistema



Efficienza della caldaia
immutata nel tempo

